



CONSTRUYA CON CONFIANZA



Split pared

Inverter - R-410A - Frío solo

YHJE 12 a 24 ZJ6AXBORX

De 3.5kW a 6.7kW



SPLIT PARED INVERTER

R-410A - FRÍO SOLO

Especificaciones

Modelo del Set		YHJE12ZJ6AXBORX	YHJE18ZJ6AXBORX	YHJE24ZJ6AXBORX	
Modelo Condensadora		YHJE12YJ6AXBO-X	YHJE18YJ6AXBO-X	YHJE24YJ6AXBO-X	
Modelo Evaporadora		YHJE12XJ6AXB-RX	YHJE18XJ6AXB-RX	YHJE24XJ6AXB-RX	
Fuente de poder	V/Ph/Hz	208~230V/1Ph/60Hz	208~230V/1Ph/60Hz	208~230V/1Ph/60Hz	
Fuente de alimentación		Outdoor unit	Outdoor unit	Outdoor unit	
Enfriamiento	Capacidad (Min~Max)	Btu/h	12,000(2,729-12,966)	18,000(4,094-18,425)	23,000(4,776-24,567)
	Entrada de poder (Min~Max)	W	1,250(100-1,400)	2,030(200-2,200)	2,360(200-2,650)
	Corriente nominal	A	5.5	9.0	10.7
	SEER	Btu/h-W	16.0	16.0	16.0
	EER	Btu/h-W	9.6	8.8	9.8
Deshumidificación	l/h	0.7	1.1	1.4	
Max. potencia de consumo	W	1,500	2,200	2,800	
Max. corriente	A	8.0	10.0	13.0	
Motor de evaporadora	Potencia de salida	W	18	30	50
	Capacitor	µF	1.5	3	3
	Velocidad (alta/media/baja)	rpm	1,280/1,130/1,000/850	1,230/1,080/990/900	1,300/1,150/1,000/850
Evaporadora	Flujo de aire (alta/media/baja)	m ³ /h	600/470/400/350	850/720/650/550	1,250/1,100/950/750
	Nivel de sonido (alta/media/baja)	dB(A)	42/37/32/28	46/41/38/34	51/46/42/37
	Dimensiones unidad (An*Al*Prof)	mm	750x285x200	900x310x225	1,082x330x233
	Dimensiones caja (An*Al*Prof)	mm	800x345x265	950x380x290	1,130x395x300
	Peso Neto	kg	8	12	13.5
	Peso bruto	kg	10	14	17
	Tipo		Rotary	Rotary	Rotary
Compresor	Capacidad	W	3,260	4,050	4,470
	Potencia de entrada	W	825	1,025	1,145
	Corriente nominal (RLA)	A	5.8	7.25	7.95
	Aceite Refrigerante	ml	ESTER OIL VG74 370	ESTER OIL VG74 450	ESTER OIL VG74 500
	Potencia de salida	W	24	40	65
Motor de condensadora	Capacidad	µF	NA (DC Inverter)	NA (DC Inverter)	NA (DC Inverter)
	Velocidad	rpm	850	900	870
	Flujo de aire	m ³ /h	1,860	2,100	2,800
Condensadora	Nivel de sonido	dB(A)	52	54	56
	Dimensiones unidad (An*Al*Prof)	mm	730x545x285	795x525x290	825x655x310
	Dimensiones caja (An*Al*Prof)	mm	850x620x370	920x620x400	932x759x412
	Peso Neto	kg	25.5	32	40
	Peso bruto	kg	29.5	37	44.5
	Tipo		R-410A	R-410A	R-410A
Refrigerante	Carga	g	820	1,100	1,420
	Lado líquido	Ø mm	6.35	6.35	6.35
Tubería de Refrigerante	Lado gaseoso	Ø mm	12.7	12.7	15.88
	Max. Longitud de tubería	m	15	15	15
	Máx. Diferencia de nivel	m	10	10	10
	Refrigerante adicional por metro	g	20x(Length-5)	30x(Length-5)	30x(Length-5)
	Rango de temperatura de operación	°C	16-32	16-32	16-32
Rango de temperatura de ambiente	°C	-5~43	-5~43	-5~43	
Área de aplicación	m ²	12~20	17-34	23-47	
Cantidad por 20' / 40' / 40'HQ	Set	101/219/250	79/174/201	59/130/144	

Condiciones nominales de prueba:

Refrigeración interior: 80.6°F DB / 66.2°F WB (27°C DB / 19°C WB) & Outdoor 95°F DB / 75.2°F WB (35°C DB / 24°C WB)

Calefacción interior: 68°F DB / 59°F WB (20°C DB / 15°C WB) & Outdoor 44.6°F DB / 42.8°F WB (7°C DB / 6°C WB)



CONSTRUYA CON CONFIANZA

Johnson Controls, el logo de Johnson Controls y York son marcas registradas de Johnson Controls, Inc. en los Estados Unidos y en otros países.

Johnson Controls, Inc. P.O. Box 423, Milwaukee, WI 53201

Todos los derechos reservados en todo el mundo.

PUBL-8490ES-LA (1116)

