

ACCESORIOS

ES



tubos de vinilo

Flexibles, duraderos y no tóxicos, disponemos de la gama más extensa del mercado.

BOBINAS TRANSPARENTES DE x30 m

| OPCIONES | | |
|--------------|----------|----------|
| Tamaño | Nº pieza | Cantidad |
| 1/4" (6 mm) | AX5200 | 1 |
| 3/8" (10 mm) | AX5201 | 1 |
| 1/2" (12 mm) | AX5202 | 1 |



| BOBINAS TRANSPARENTE ESPECIFICACIONES | | | |
|---------------------------------------|----------------|------|------|
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C – 65 °C | | |
| Color | Transparente | | |
| Diámetro DI (mm) | 1/4" | 3/8" | 1/2" |
| | 6 | 10 | 12 |
| Diámetro DE (mm) | 10 | 14 | 16 |
| Presión de trabajo (Bar) | 5 | 5 | 3 |
| Presión de ruptura (Bar) | 15 | 15 | 9 |
| Longitud de la bobina (metros) | 30 | 30 | 30 |
| Peso (Kg) | 2.01 | 3.00 | 3.55 |

BOBINAS TRANSPARENTES REFORZADAS (TRENZADAS) DE x30 m

| OPCIONES | | |
|--------------|----------|----------|
| Tamaño | Nº pieza | Cantidad |
| 1/4" (6 mm) | AX5100 | 1 |
| 3/8" (10 mm) | AX5101 | 1 |
| 1/2" (12 mm) | AX5102 | 1 |
| 5/8" (15 mm) | AX5103 | 1 |



| BOBINAS TRANSPARENTES REFORZADAS (TRENZADAS) | | | | |
|--|--------------------|------|------|------|
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C – 65 °C | | | |
| Color | Transparente/Negra | | | |
| Diámetro DI (mm) | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 5/8" |
| | 6 | 10 | 12 | 15 |
| Diámetro DE (mm) | 10 | 14 | 16 | 20 |
| Presión de trabajo (Bar) | 8 | 8 | 6 | 7 |
| Presión de ruptura (Bar) | 24 | 24 | 18 | 21 |
| Longitud de la bobina (metros) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Peso (Kg) | 2.01 | 3.00 | 3.55 | 5.55 |

BOBINAS NEGRAS REFORZADAS (TRENZADAS) DE x30 m

| OPCIONES | | |
|--------------|----------|----------|
| Tamaño | Nº pieza | Cantidad |
| 1/4" (6 mm) | AX5110 | 1 |
| 3/8" (10 mm) | AX5111 | 1 |
| 1/2" (12 mm) | AX5112 | 1 |
| 5/8" (15 mm) | AX5113 | 1 |



A N U N C I O

NUEVO

FP2038

6 o 10 mm
(1/4" o 3/8")



Adaptador de manguera autosellante para tubos de residuos/de suelo, ahora disponible en paquetes de 5