



CONSTRUYA CON CONFIANZA



Split pared

On/off - R-410A - Frío solo

YHFE 12 a 24 ZJMAXAORX

De 12000 a 24000 Btu/h



SPLIT PARED ON/OFF

R-410A - FRÍO SOLO

Especificaciones

Modelo del Set			YHFE12ZJMAXAORX	YHFE18ZJMAXAORX	YHFE24ZJMAXAORX
Modelo Condensadora			YHFE12YJMAXAO-X	YHFE18YJMAXAO-X	YHFE24YJMAXAO-X
Modelo Evaporadora			YHFE12XJMAXA-RX	YHFE18XJMAXA-RX	YHFE24XJMAXA-RX
Fuente de poder		V/Ph/Hz	208~230V/1Ph/60Hz	208~230V/1Ph/60Hz	208~230V/1Ph/60Hz
Enfriamiento	Capacidad	W	3,517	5,276	7,034
	Entrada de poder	W	1,250	1,900	2,550
	Entrada de corriente	A	6.00	8.5	11.5
	EER	W/W	2.76	2.78	2.76
Remoción de Humedad		l/h	0.7	1.1	1.4
Máx. Potencia de consumo		W	1,510	2,000	2,900
Máx. Corriente		A	8	11	15
Motor de evaporadora	Salida	W	18	30	50
	Corriente actual	A	0.08	0.14	0.23
	Condensador	µF	1.5	3	3
	Velocidad (alta/media/baja)	rpm	1,230/1,060/900	1,130/1,015/900	1,180/1,040/900
Flujo de aire de evaporadora (alta/media/baja)		m ³ /h	630/580/490/400	880/770/660/560	1,200/1,050/860/700
Nivel de ruido de evaporadora (alta/media/baja)		dB(A)	43/39/35/31	48/42/39/35	51/46/42/38
Evaporadora	Dimensiones (Ancho*Profundidad*Alto)	mm	750×285×200	900×310×225	1,082×330×233
	Empaque (Ancho*Profundidad*Alto)	mm	820×347×277	950×380×290	1,130×395×300
Peso	Neto	kg	8	14	14.5
	Bruto	kg	11	13.5	18.0
Compresor	Tipo		Rotary	Rotary	Rotary
	Entrada	W	1,075	1,340	2,035
	Corriente nominal (RLA)	A	5.3	6.45	9.9
	Rotor bloqueado Amp(LRA)	A	28.5	38.5	55.4
	Protector térmico		Internal	Internal	Internal
	Condensador	µF	40	45	50
	Aceite refrigerante	ml	ESTER OIL VG74 350	ESTER OIL VG74 300	ESTER OIL VG74 480
Motor de Condensadora	Salida	W	25	31	69
	Corriente	A	0.2	0.21	0.36
	Capacitor	µF	2.5	2.5	3.5/4
	Velocidad	rpm	820	930	830
Flujo de aire de condensadora		m ³ /h	1800	2100	2800
Nivel de ruido de condensadora		dB(A)	52	56	59
Dimensión Condensadora	Dimensión (Ancho*Profundidad*Alto)	mm	720×545×255	795×525×290	800×690×300
	Empaque (Ancho*Profundidad*Alto)	mm	850×620×370	920×620×400	945×725×435
Peso	Neto	kg	26	35	42.5
	Bruto	kg	29	38.5	47.5
Refrigerante	Tipo		R-410A	R-410A	R-410A
	Carga	g	550	920	1120
Tubería de refrigerante	Lado líquido	mm(inch)	Ø6.35/Ø0.25	Ø6.35/Ø0.25	Ø6.35/Ø0.25
	Lado gaseoso	mm(inch)	Ø9.52/Ø0.375	Ø12/Ø0.5	Ø15.88/Ø0.625
	Máxima altura	m	18	18	18
	Máx. diferencia de nivel	m	60	60	60
Temperatura de operación		°C	16-32	16-32	16-32
Área de aplicación (Estándar de enfriamiento)		m ²	12~16	21~25	27~31
Cantidad por 20' / 40' / 40'HQ		Set	102/219/263	82/177/203	64/144/162

Condiciones nominales de prueba:

Refrigeración: Interior 80.6°F DB / 66.2°F WB (27°C DB / 19°C WB) & Exterior 95°F DB / 75.2°F WB (35°C DB / 24°C WB)



CONSTRUYA CON CONFIANZA

Johnson Controls, el logo de Johnson Controls y York son marcas registradas de Johnson Controls, Inc. en los Estados Unidos y en otros países.

Johnson Controls, Inc. P.O. Box 423, Milwaukee, WI 53201

Todos los derechos reservados en todo el mundo.

PUBL-8490ES-LA (1116)

