



中宁化集团有限公司
NINHUA GROUP LTD.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL

Refrigerante 22

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO Y DE LA EMPRESA

NOMBRE DEL PRODUCTO : Refrigerante 22
NOMBRE ALTERNATIVO O GENÉRICO : R-22, HCFC-22
USO DEL PRODUCTO : Refrigerante
FABRICANTE : NINHUA GROUP CO., LTD.
21 Jianqxia Str., Ningbo 315000 China.

2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

<u>NOMBRE DE INGREDIENTE</u>	<u>NUMERO CAS</u>	<u>PESO %</u>
Clorodifluormetano	75-45-6	100

Los nombres de rastros de impurezas y materiales adicionales no enlistados arriba pueden aparecer también en la Sección 15 hacia el final de la HDSM.
Estos materiales pueden ser puestos en una lista para cumplir con el "Derecho de Información" local y para otras razones.

3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

REVISIÓN GENERAL DE EMERGENCIAS:

- Líquido incoloro y volátil con olor dulzón etéreo y débil.
- Material no inflamable.
- La sobre exposición podría causar mareo y pérdida de conciencia. En niveles más altos, de la exposición podrían resultar en depresión del CNS y arritmia cardiaca. Los vapores reemplazan al aire y pueden causar la asfixia en espacios cerrados.
- A temperaturas altas, (> 250 ° C), los productos de la descomposición podrían incluir Ácido Clorhídrico (HCl), Ácido Fluorhídrico (HF) y Óxidos de Carbono.
- PELIGROSO PARA EL MEDIO AMBIENTE, peligroso para la capa de ozono.

RIESGOS POTENCIALES PARA LA SALUD

PIEL: Puede causar irritación debido a la acción desengrasante sobre el tejido. El contacto con el líquido puede causar quemaduras por congelación.

OJOS: El contacto con el líquido puede causar severa irritación y quemaduras por congelación. Niebla muy irritante.

INHALACIÓN: El refrigerante 22 tiene baja toxicidad aguda en animales. Cuando los niveles de oxígeno en el aire son reducidos a 12-14 % por desplazamiento, los síntomas de asfixia, pérdida de la coordinación, incremento del ritmo cardiaco y respiración profunda pueden ocurrir. En niveles altos, se puede producir arritmia cardiaca.

INGESTIÓN: La ingestión es poco probable debido al bajo punto de ebullición del material. Si ocurriese, se producirá malestar en el tracto gastrointestinal debido a la rápida evaporación del material y consiguiente evolución del gas. Algunos efectos de la inhalación y del contacto con la piel serían esperados.



EFFECTOS POSTERIORES: No conocidos.

Los Ingredientes Carcinógenos encontrados según lista OSHA aparecen en la siguiente lista

<u>Nombre Ingrediente</u>	<u>Estado NTP</u>	<u>Estado LARC</u>	<u>Lista OSHA</u>
No hay ingredientes listados en esta sección			

4. MEDIDAS SOBRE PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO CON LA PIEL: Lave inmediatamente la piel con abundante agua hasta que todo el químico sea retirado. Si hay pruebas de quemadura por congelación, lave (sin frotar) con agua tibia (no caliente). Si no hay agua disponible, cubra con un paño limpio y blando o capa similar. Consiga asistencia médica si los síntomas persisten.

CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague los ojos inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos (en caso de quemadura por congelación el agua debe estar tibia, no caliente) levantar párpados ocasionalmente para facilitar la irrigación. Consiga asistencia médica si los síntomas persisten.

INHALACIÓN: Traslade a la víctima al aire fresco inmediatamente. Si la respiración ha parado, dé respiración artificial. Use oxígeno cuando sea necesario, siempre que un operador titulado esté disponible. Consiga asistencia médica. **No administrar epinefrina (adrenalina) a causa de la sensibilización cardíaca provocada por el producto.**

INGESTIÓN: La ingestión es poco probable debido a las propiedades físicas y no se espera que sea peligroso. No produzca el vómito sin la orden de un médico, se recomienda hospitalizar a la víctima.

CONSEJO PARA EL MÉDICO: Debido a las alteraciones posibles del ritmo cardíaco, las drogas de Catecolamina como la Epinefrina, deben ser usadas con extrema precaución y solamente en la situación del sistema de respiración artificial de emergencia. El tratamiento de la sobre exposición debe estar dirigido al control de los síntomas y condiciones clínicas.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

PROPIEDADES INFLAMABLES

PUNTO DE INFLAMACIÓN: Gas, no aplicable por las reglas del Ministerio de Transporte

MÉTODO DEL PUNTO DE INFLAMACIÓN: No aplicable.

TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN: Desconocida.

LÍMITE SUPERIOR DE LLAMA (volumen % en el aire): Ninguno*

LÍMITE INFERIOR DE LLAMA (volumen % en el aire): Ninguno*

*Basado en estándar 34 de ASHRAE con ignición del fósforo.

PROPAGACIÓN DE LA LLAMA (sólidos): No aplicable

CLASIFICACIÓN DE INFLAMABILIDAD DE LA OSHA: No aplicable.

MEDIO DE EXTINCIÓN:

Use un agente estándar - Elija el más apropiado para el tipo del fuego circundante (el material por sí mismo no es inflamable).



FUEGO INUSUAL Y RIESGOS DE EXPLOSIÓN:

El refrigerante 22 no es inflamable a temperaturas ambientales y presión atmosférica. Sin embargo, este material se hará combustible cuando se mezcle con aire bajo presión y se exponga a fuentes fuertes de ignición.

El contacto con ciertos metales reactivos podría resultar en la formación de explosivo o reacciones exotérmicas bajo condiciones específicas (por ejemplo a temperaturas muy altas y/o a presiones apropiadas).

PRECAUCIONES / INSTRUCCIONES DE LUCHA CONTRA INCENDIOS ESPECIALES:

Los bomberos deben tener puesto instrumentos de respiración autónoma y aprobados por el "Instituto Nacional de Seguridad Laboral" para la protección contra productos de posible descomposición tóxica. Elementos para la correcta protección de los ojos y de la piel deben ser suministrados. Use agua para mantener frescos los envases de refrigerante expuestos al fuego.

6. MEDIDAS CONTRA ESCAPES ACCIDENTALES.

EN CASO DE DERRAME U OTRA EXPULSIÓN:

(Recomendamos que siempre tenga puesto los equipos de protección personal.)

Evacue a personal sin protección. Personal protegido debe retirar fuentes de ignición y detener la fuga, si no hay riesgo, y proveer ventilación. Personal sin protección no debe regresar hasta que el aire haya sido evaluado y se determine que es seguro, incluyendo zonas bajas.

Los derrames y escapes pueden tener que ser informados a las autoridades federales y/o locales. Vea la parte 15 respecto a requisitos de reporte.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO.

MANEJO NORMAL:

(Recomendamos que siempre tenga puesto los equipos de protección personal.)

Evite la respiración de vapores y el contacto de líquido con los ojos, la piel o la ropa. No perfore o deje caer los cilindros, no los exponga a llama abierta o a calor excesivo. Utilice cilindros autorizados solamente. Siga las precauciones de seguridad usuales para el manejo y el uso de cilindros de gas comprimidos.

El refrigerante 22 no debe mezclarse con aire a una presión mayor a la presión atmosférica ya sea para la prueba de fugas o cualquier otro propósito. Vea la parte 5: Fuego Inusual y Peligros de Explosión.

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO:

Almacene en un área fresca, con ventilación, con bajo riesgo de fuego y fuera de la luz directa del sol. Proteja el cilindro y sus accesorios del daño físico. Debe evitarse el almacenamiento en subterráneos. Cierre la válvula después del uso y cuando el cilindro esté vacío.

8. CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN DEL PERSONAL.



CONTROLES DE INGENIERÍA:

Provea de ventilación local en zonas de relleno y áreas donde la fuga sea probable. La ventilación mecánica (general) podría ser suficiente para otras áreas de operación y almacenamiento.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

PROTECCIÓN DE LA PIEL:

El contacto de la piel con el refrigerante podría causar quemadura por congelación. Ropa de trabajo general y guantes (cuero) deben proveer la protección suficiente. Si un largo contacto con el líquido o el gas es previsto, debe aislarse con guantes contruidos de PVA, neopreno o goma butílica. Cualquier ropa contaminada debe ser retirada inmediatamente y lavada antes de usar nuevamente.

PROTECCIÓN DE LOS OJOS:

Para las condiciones normales, lleve anteojos de seguridad. Donde hay razonable probabilidad de contacto con líquido, lleve anteojos de seguridad protectores para químicos.

PROTECCIÓN RESPIRATORIA:

Generalmente no se requiere en situaciones de trabajo con suficiente ventilación. Para fugas fortuitas o situaciones sin ventilación o fugas en espacios limitados, donde la concentración pueda estar por sobre el PEL de 1,000 ppm, use equipos autónomos de respiración certificados. Para escapes: use lo anterior o una máscara antigás con filtros de vapor orgánico certificada.

RECOMENDACIONES ADICIONALES:

Donde el contacto con líquidos es probable, como en un derrame o una fuga, deben llevarse botas y ropa impermeable. Un alto nivel de señales de precaución es recomendado para áreas principales de exposición. Proporcione estaciones para la limpieza de los ojos y duchas de mojado rápido en las localizaciones convenientes. Para las operaciones de limpieza de tanques, vea las reglas de la OSHA, 29 CFR 1910.132 y 29 CFR 1910.133.

PAUTAS DE EXPOSICIÓN

<u>Nombre Ingrediente</u>	<u>ACGIH TLV</u>	<u>OSHA PEL</u>	<u>OTRO LÍMITE</u>
Clorodifluormetano	1000 ppm TWA (8hr)	1000 ppm TWA (8hr)	Ninguno

* = Limite establecido por Sinochem.

** = Nivel exposición ambiental en el lugar de trabajo (AIHA).

*** = Índice de exposición biológica (ACGIH)

OTRO LÍMITE DE EXPOSICIÓN PARA POTENCIALES PRODUCTOS DE LA DESCOMPOSICIÓN:

Fluoruro de Hidrógeno: ACGIH TLV = 3 ppm

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

APARIENCIA	: Incoloro en forma líquida y gaseosa
ESTADO FÍSICO	: Gaseoso a temperatura ambiente
PESO MOLECULAR	: 86.45
FORMULA QUÍMICA	: CHClF_2
OLOR	: Olor ligeramente etéreo.



中宁化集团有限公司
NINHUA GROUP LTD.

PESO ESPECÍFICO (agua = 1.0): 1.21 @ 21.1°C (70°F)
HIDROSOLUBILIDAD (% peso): 0.3% peso @ 25°C y 1 atmósfera.
pH : Neutro
PUNTO DE EBULLICIÓN : -40.8°C (-41.40°F)
PUNTO DE FUSIÓN : -160°C (-256°F)
PRESIÓN DE VAPOR : 136.1 psia @ 70°F
311.4 psia @ 130°F
DENSIDAD DE VAPOR(AIRE = 1): 3.0
COEFICIENTE DE EVAPORACIÓN: >1 **COMPARADO A:** CCl₄ = 1
% VOLATILIDAD : 100
PUNTO DE INFLAMACIÓN : No aplicable

(Método del punto de inflamación y datos de inflamabilidad adicionales son encontrado en la sección 5.)

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

¿NORMALMENTE ESTABLE? (CONDICIONES A EVITAR):

El producto es estable.

No mezclar con oxígeno o aire con presión mayor a la atmosférica. Cualquier fuente de alta temperatura, como cigarrillos encendidos, llamas, zonas de calor o soldadura podrían producir descomposición de productos tóxicos y/o corrosivos.

INCOMPATIBILIDADES:

(Bajo las condiciones específicas: por ejemplo a temperaturas muy altas y/o a presiones apropiadas) - Superficies de aluminio recientemente desgastadas (pueden causar fuertes reacciones exotérmicas). Metales químicamente activos: potasio, calcio, polvo de aluminio, magnesio y zinc.

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:

Halógenos, ácidos halogenados y posiblemente óxidos de carbono.

LA POLIMERIZACIÓN PELIGROSA:

No ocurre.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

EFFECTOS INMEDIATOS (AGUDOS):

LC₅₀ : 4hr. (ratas) - ≥ 300.000ppm

Umbral de sensibilización cardiaca (perros) – 50.000ppm

EFFECTOS TARDÍOS (CRÓNICOS Y SUBCRÓNICOS):

Inhalación subcrónica (ratas) NOEL – 10.000ppm

No teratogénico

No mutagénico en prueba *in-vitro* o *in-vivo*

OTROS DATOS:

La exposición prolongada en ratones machos provocó un pequeño crecimiento de fibrosarcomas en las glándulas salivales.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA.



Degradabilidad (BOD): El refrigerante 22 es un gas a temperatura ambiente, por lo que es improbable que quede remanente en el agua.

Toxicidad Acuática: Desconocida.

13. CONSIDERACIONES SOBRE SU RECOGIDA.

RCRA

¿Si el producto no ha sido usado es descartado un desperdicio RCRA peligroso? No tiene desechos peligrosos.

El numero de identificación RCRA es: No aplicable.

OTRAS CONSIDERACIONES DE ELIMINACIÓN

La eliminación debe obedecer las leyes federales, estatales y locales. El refrigerante 22 en EE.UU. está sujeto a la Sección 608 en 40 CFR Parte 82 respecto al reciclaje del refrigerante según las Reglas de la Ley de Aire Puro del Organismo de Protección Ambiental.

La información brindada aquí es para saber como enviar el producto. El uso y/o las alteraciones del producto como la mezcla con otros materiales pueden cambiar las características del material significativamente y modificar la clasificación RCRA y el método de eliminación correcto.

14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

CLASE DE PELIGRO:

Nombre de envío correcto: Clorodifluorometano

Clase de peligro: 2.2

Grupo de Embalaje: No aplicable

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN: UN1018

Para información adicional sobre las reglas de envío que afectan a este material, contáctese al número de información mostrado en la sección 1.

15. INFORMACIÓN LEGISLATIVA.

LEY DE CONTROL DE SUBSTANCIAS TÓXICAS (TSCA)

ESTADO DEL INVENTARIO TSCA: Listado en el inventario TSCA

OTROS ASUNTOS DE TSCA: Ninguno.

SARA titulo III / CERCLA

Las "Cantidades de reporte" (RQs) y/o las "Cantidades de umbral de planificación" (TPQs) existen para los siguientes ingredientes.

Nombre Ingrediente

SARA / CERCLA RQ (lb)

SARA EHS TPQ (lb)

No hay ingredientes enlistados en esta sección

Los derrames o escapes que resulten en la pérdida de cualquier ingrediente por sobre de su RQ requiere la notificación inmediata al centro de respuesta nacional y a su comité de planificación de emergencia Local.



SECCIÓN 311 CLASE DE PELIGRO: PRESIÓN INMEDIATA.

QUÍMICOS TÓXICOS SARA 313:

Los siguientes ingredientes están enlistados en SARA 313 como "Químicos Tóxicos". El número CAS y el porcentaje de peso están especificados en la sección 2.

<u>Nombre Ingrediente</u>	<u>Comentario</u>
Clorodifluorometano (HCFC-22)	Ninguno

DERECHO DE INFORMACIÓN

Además de los ingredientes mostrados en la sección 2, los siguientes ingredientes son enlistados para los propósitos del derecho a información.

<u>Nombre Ingrediente</u>	<u>Peso %</u>	<u>Comentario</u>
No hay ingredientes en esta sección		

INFORMACIÓN LEGISLATIVA ADICIONAL:

El refrigerante 22 en EE.UU. está sujeto al 40 CFR Parte 82 respecto al reciclaje de refrigerante según las Reglas de la Ley de Aire Puro del Organismo de Protección Ambiental.

CUIDADO:

No descargar a la atmósfera. Para obedecer las condiciones de los EE.UU. en la Ley de Aire Puro, ningún residuo debe ser recuperado. Contiene Clorodifluorometano, una sustancia HCFC que daña la salud pública y el medio ambiente porque destruye el ozono en la parte superior de la atmósfera. La destrucción de la capa de ozono resulta en un incremento de la radiación ultravioleta, lo que da como resultado la exposición excesiva a la luz del sol, lo que resulta en un aumento del cáncer de la piel y cataratas a la vista.

CLASIFICACIÓN WHMIS (CANADA):

Este producto ha sido evaluado de acuerdo con los criterios de peligro del CPR y la HDSM contiene toda la información requerida por el CPR.

ESTADO DE INVENTARIOS EXTRANJEROS:

Canadá – Listado en el DSL
EU – EINECS # 2008719

16. OTRA INFORMACIÓN

FECHA DE LA EDICIÓN ACTUAL: Enero, 2005

FECHA DE LA EDICIÓN PREVIA: Febrero, 2004

CAMBIOS A LA HDSM DESDE LA VERSIÓN PREVIA A LA ACTUAL:

Sección 3: Cambio en productos de la descomposición

OTRA INFORMACIÓN:

Clasificación HMIS: Salud – 1, Inflamabilidad – 1, Reactividad – 0
Clasificación NFPA: Salud – 2, Inflamabilidad – 1, Reactividad – 0
Grupo de Seguridad ANSI / ASHRAE 34 – A1
Clasificación UL

Estándar Legislativo:

1. Regulación para gases comprimidos OSHA: 29CFR 1910.101
2. Clasificación DOT 49 CFR 172.101
3. Sustancia clase II según Ley de Aire Puro